广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇海涌路109号 电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389 邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

GL10P LED切割灯

产品参数

光学系统

光源：大功率950W白光LED
色温：5700K
光源寿命：20000小时
显色指数：≥70 (高显指版本GL10PH: 可达90)

扫描

水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+RGB+CTO混色系统(2700K-6500K)
1个色片盘：6个可拔插式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统
1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：30mm
1个固定图案盘：7个固定图案片+白圆，带图案抖动功能
1个动态效果盘

效果
调焦
变焦范围：5.5°-50°
带自动调焦功能
2个棱镜：4棱镜和4阶条形棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能
雾化：轻雾化，重雾化
切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做90°旋转
光圈：5%-100%调整
调光：0-100%线性调光
频闪：最高频率可以25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级
IP20

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级，可选USB升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式:42/40/66个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
内置无线功能
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：1400W

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

尺寸重量

产品尺寸：46.6x36.7x82.5cm
包装尺寸（纸箱）：97.5x57.5x50.5cm
净重：46.3kgs
毛重（纸箱）：52.8kgs

特效

色片盘 

旋转图案盘

固定图案盘

尺寸图







广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

照度图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。